


Naam	**Dibond**
Omschrijving	Alu toplaag met tussenin een kunststof kern
Toepassing	Gevelpanelen, reclamezuilen, gevelletters, beurspanelen, signalisatie.
Dikte	2 - 3 - 4 mm
Formaten	max. 6000 x 2000 mm
Gewicht	2 mm dikte: 2,9 kg/m2 - 3 mm dikte: 3,8 kg/m2 - 4 mm dikte: 4,75 kg/m2
Duurzaamheid	Lange duur binnen en buiten. Zeer stevig paneel ondanks de beperkte dikte
Uitzettingscoëfficient	zeer laag



Naam	**Forex**
Omschrijving	PVC schuimplaat
Toepassing	Gevelpanelen, beurspanelen, signalisatie.
Dikte	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 13 mm
Formaten	max. 6000 x 2000 mm
Gewicht	10 mm dikte: 6,0 kg/m2 (0,5 - 0,8 g/cm3)
Duurzaamheid	Lange duur binnen en buiten. Stevig all-round paneel.
Uitzettingscoëfficient	vrij hoog

Naam	**Plexi**
Omschrijving	Glashelder of opaal (melkglas) acrylaat paneel
Toepassing	Lichtreclames, fotopanelen, naamplaatjes, signalisatie.
Dikte	2 - 3- 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Formaten	max. 4000 x 2000 mm
Gewicht	5 mm dikte: 60 kg/m2 (1,19 g/cm3)
Duurzaamheid	Lange duur binnen en buiten.
Uitzettingscoëfficient	laag



Naam	**Kanaalplaat duoprop**
Omschrijving	Dubbelwandige polypropyleen plaat
Toepassing	Immoborden, werfborden, displays, POS, ... zeer licht, maar stevig paneel, waardoor het geschikt is voor montage op minder stevige ondergronden
Dikte	3,5 - 4 - 4,5 - 8 - 10 mm
Formaten	1400 x 1000 mm - 8 en 10 mm: 3000 x 2000 mm
Gewicht	3,5 mm (600 gr/m2) / 4 mm (650 gr/m2) / 8 mm (1500 gr/m2) / 10 mm (1800 gr/m2)
Duurzaamheid	Lange duur binnen en buiten. Zeer stevig paneel ondanks de beperkte dikte
Uitzettingscoëfficient	laag

Naam	**Ecoboard**
Omschrijving	Honinggraat kartonnen sandwichpaneel. Ecologisch (100% recycleerbaar)
Toepassing	Display's, beursstanden, POS, pancartes, ... Zeer licht en stevig paneel
Dikte	10 - 16 mm
Formaten	3000 x 1500 mm
Gewicht	zeer licht, maar stevig paneel, waardoor het geschikt is voor montage op minder stevige ondergronden
Duurzaamheid	Enkel voor binnengebruik. Licht maar stevig paneel
Uitzettingscoëfficient	zeer laag

Naam	**Trespa - HPL - Volkern**
Omschrijving	High Pressure Laminate -
Toepassing	Bewegwijzering, panelen naast sportvelden, reclamepanelen
Dikte	3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
Formaten	3000 x 1300 mm / 3200 x 1600 mm / 4200 x 1600 mm
Gewicht	1,4 g/cm3)
Duurzaamheid	Lange duur binnen en buiten. Zeer stevig en slagvast paneel.
Uitzettingscoëfficient	zeer laag